ИЗВЕЩЕНИЕ
о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора
(для подготовки и проведения открытого аукциона в электронной форме
на право заключения Гражданско-правового договора на поставку
Дезинфекционно-моечного автомата G 7883/62 MIELE в комплекте для проведения научно-методических работ и контрольно-аналитических исследований)

В соответствии со статьей 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова Российской академии сельскохозяйственных наук (далее - ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии или Заказчик) проводит процедуру определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора и просит организации, занимающиеся поставками оборудования дать свои ценовые предложения на поставку Дезинфекционно-моечного автомата G 7883/62 MIELE в комплекте для проведения научно-методических работ и контрольно-аналитических исследований ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии (далее – Оборудование) на следующих условиях.

1. Требования Заказчика к составу поставляемого Оборудования

Таблица 1

№ п/п	Код ОКДП*	Наименование поставляемого Оборудования	Ед. изм.	Кол-во
1.	3311311	Дезинфекционно-моечный автомат G 7883/62 MIELE с облицовкой AE, исполнение ADP в комплекте**	комплект	1

* Классификация товара по ОКДП:
- *группа 133* «Аппаратура медицинская»:
класс 3311000 «Медицинское и хирургическое оборудование»:
раздел 3311040 «Оборудование медицинское лабораторное»,
подраздел 3311311 «Оборудование дезинфекционное».

** Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого Оборудования приведены в подпунктах 2.1 пункта 2 настоящего Извещения.

2. Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого Оборудования:

В комплект поставки входит:
- Дезинфекционно-моечный автомат G 7883/62 MIELE с облицовкой AE, исполнение ADP - 1 шт.**;**
- Корзина верхняя O-190/2 MIELE - 1 шт.;
- Корзина нижняя U-874/1 MIELE - 1 шт.;
- Вставка AK-12 MIELE на ½ корзины - 1 шт.;
- Вставка E-109 MIELE на ½ корзины - 1 шт.;
- Вставка E-105/1 MIELE на ¼ корзины - 1 шт.;
- Инжекторная тележка E-406 MIELE - 1 шт.;
- Набор моющих средств Neodisher для обеспечения работоспособности Дезинфекционно-моечного автомата G 7883/62 MIELE в течение 1 года при полной загрузке – 1 набор.

2.1. Дезинфекционно-моечный автомат G 7883/62 MIELE с облицовкой AE, исполнение ADP - 1 шт.

Дезинфекционно-моечный автомат должен быть применим для обработки лабораторной посуды, с целью её очищения до степени чистоты, соответствующей задачам лабораторных исследований. Автомат должен иметь встроенный сушильный агрегат для сушки горячим воздухом с выдвижным ящиком с 2 емкостями для моющих средств.

Управление:
- система управления Multitronic Novo Plus с 10 программами;
- выбор программы с помощью переключателя<(>,<)>;
- возможность изменения определенных параметров процесса мойки<(>,<)>;
- индикация температуры и времени выполнения программы, оптический и акустический сигнал по окончании программы.

Программы:

- термическая дезинфекция с фунгицидным, бактерицидным и антивирусным действием при температуре 93 °С;
- в течение 10 мин, предварительная мойка Vario TD.

Протоколирование данных процесса:

- серийный порт RS232 для протоколирования данных о процессе.

Техническое оснащение:

- 4-х кратная система фильтрации: плоский фильтр, фильтр грубой очистки, фильтр стеклянного боя, микрофильтр тонкой очистки;
- конструкция с двойными стенками, изолирующим материалом для лучшего шумоподавления;
- счетчик с крыльчаткой для контроля количества заливаемой воды;
- электрическая блокировка двери;
- защита при аварийном прерывании программы;
- оптический и акустический сигналы по окончании программы;
- 2 сенсора для регулировки и контроля температуры;
- возможность подключения измерительных датчиков в моечной камере для измерения параметров в рамках валидации.

Система мойки:

- гигиеничная система мойки с заливом свежей воды после каждой фазы мойки;
- 2 коромысла-распылителя (3-е - в верхней корзине) для интенсивной мойки;
- оптимально расположенные форсунки и регулируемая скорость вращения коромысел-распылителей для получения наилучших результатов мойки;
- тщательная мойка полых инструментов с помощью инжекторной системы;
- комбинированное применение системы мойки свежей водой и системы повторного использования технологической воды.

Моечная камера:

- моечная камера из высококачественной нержавеющей стали.

Циркуляционный насос:

- мощный циркуляционный насос, производительностью Qmax 400 л/мин.

Система дозирования:

- 1 дозирующее устройство в дверце для порошкообразных моющих средств;
- 1 дозирующее устройство в дверце для жидких моющих средств (ополаскивателя);
- 2 встроенных дозирующих насоса для средств нейтрализации/моющих средств;
- выдвижной отсек с 2 емкостями для моющих средств по 5 л каждая.

Система смягчения воды:

- система смягчения воды Profi Monobloc.

Конденсатор пара:

- эффективный конденсатор пара с системой распыления.

Система сушки:

- встроенный агрегат для сушки горячим воздухом, включающий вентилятор мощностью при нагреве 1,8 кВт, общая потребляемая мощность сушки 2,1 кВт, производительность по воздуху 60 м3/ч, настройка температуры с шагом в 1° С: от 50 до 99° С, настройка времени с шагом в 1 мин. от: 1 до 99 мин;
- фильтр предварительной очистки /EU4, степень осаждения 95%, срок службы фильтра - 100 ч;
- фильтр взвеси /Нера-фильтр H13, степень осаждения 99,992% (DIN EN1822), срок службы 500 ч.

Подключение воды:

1 х холодная вода;
1 х холодная вода для пароконденсатора;
1 х дистиллированная вода;
1 х горячая вода.

Система защиты от протечек - имеется.

Слив воды:

- 2 сливных шланга.

Электрические параметры дезинфекционно-моечного автомата:

- 3 фазы переменный ток: 400 В, 50 Гц
- предохранители: 3 х 16 А
- общая потребляемая мощность: 9,7 кВт;

Принадлежности, входящие в комплект дезинфекционно-моечного автомата:

- установка обратного осмоса для непрерывного забора полностью обессоленной воды;

- патроны для обессоливания воды;
- дозирующий модуль для дозирования жидких средств;
- цоколь для эргономичной загрузки прибора;
- крышка из нержавеющей стали.

Габариты/вес:

- внешние габариты В/Ш/Г: 820/900/700 мм;
- вес нетто: 108 кг.

2.2. Корзина верхняя O-190/2 MIELE - 1 шт. (высота 265 мм, ширина 531 мм, глубина 475 мм). Корзина открыта с передней стороны для размещения вставок. Максимальная высота располагаемых объектов 215 мм, регулировка по высоте +/- 20 мм, встроенный рычаг-распределитель.

2.3. Корзина нижняя U-874/1 MIELE - 1 шт. (высота 50 мм, ширина 534 мм, глубина 515 мм). Корзина открыта с передней стороны для размещения вставок. Максимальная высота располагаемых объектов при комбинации с верхней корзиной 220 мм, регулировка по высоте +/- 20 мм.

2.4. Вставка AK-12 MIELE на ½ корзины - 1 шт. (высота 67 мм (без ручек) /127 мм (с ручками), ширина 225 мм, глубина 442 мм) для размещения воронок, химических и широкогорлых стаканов.

2.5. Вставка E-109 MIELE на ½ корзины - 1 шт. (высота 155 мм, ширина 230 мм, глубина 460 мм) для размещения 21 лабораторного стакана на объем 250 мл, 3 ряда стоек-стержней.

2.6. Вставка E-105/1 MIELE на ¼ корзины - 1 шт. (высота 192 мм, ширина 200 мм, глубина 320 мм) для размещения пробирок диаметром 12 мм х высотой 165 мм. Размер ячейки 9х9 мм.

2.7. Инжекторная тележка E-406 MIELE - 1 шт. (высота 502 мм, ширина 533 мм, глубина 516 мм) для размещения 116 пипеток объемом 450 мл, размер поверхности 16х16 мм, соединение с рамкой держателей на высоте 150 мм.

2.8. Набор моющих средств Neodisher для обеспечения работоспособности дезинфекционно-моечного автомата в течение 1 года при полной загрузке – 1 набор, включающий:

- стиральный порошок, количество при расходе 30 г на 1 мойку – 12,6 кг;

(или жидкое моющее средство, количество при расходе 30 мл на 1 мойку - 12,6 л);

- регенерирующая соль для полоскания, количество при расходе 20 мл на 1 мойку - 8,4 л.

3. Перечень передаваемых с Оборудованием документов:

- копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;
- сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения;
- техническая документация, инструкция по эксплуатации Оборудования и описание программного обеспечения на русском языке;
- письмо (справка), подтверждающее наличие сертифицированной фирмой-изготовителем сервисной службы на данный вид оборудования;
- талон гарантийного обслуживания с даты ввода оборудования в эксплуатацию;
- паспорт на русском языке.

4. Общие требования Заказчика

4.1. Поставляемое Оборудование должно быть новым, 2013 года выпуска, не бывшим в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций, материалов и функциональных характеристик.

4.2. Поставщик проводит установку и пуск Оборудования в эксплуатацию с проведением испытаний. Поставленное Оборудование считается введенным в эксплуатацию после подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию и акта приема-передачи.

4.3. Поставщик проводит ознакомительный инструктаж персонала – 2 (Два) представителей Заказчика. В ознакомительный инструктаж входит: работа с программным обеспечением, обслуживание, эксплуатация и технический уход. Ознакомительный инструктаж проводится сертифицированными фирмой-производителем сервисными инженерами. При этом Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на сертифицированных фирмой-производителем сервисных инженеров.

4.4. Гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком или за счет средств Поставщика сертифицированными фирмой-производителем сервисными инженерами. Срок гарантии не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи.

Дополнительно Поставщиком должны быть представлены условия для сервисного обслуживания в послегарантийный период. Поставщик должен обеспечить техническую поддержку и продажу запасных частей, комплектующих изделий и расходных материалов в России за рубли в течение не менее 5 (Пяти)

лет.

Сервисное обслуживание включает: поставку и замену запасных частей Оборудования, проведение профилактических работ, проведение ремонта Оборудования. Состав, стоимость и сроки выполнения сервисных работ определяются отдельным договором.

Оборудование должно быть авторизовано организацией-изготовителем или ее официальным (генеральным) представителем в России в виде письма, гарантирующего поставку в Российскую Федерацию запасных частей и расходных материалов к Оборудованию, представленному на аукцион, в течение 5-ти лет с момента окончания гарантийного срока.

4.5. Запчасти и расходные материалы к Оборудованию, поставленные из-за границы, должны пройти таможенную очистку. Поставщик обязан нести все расходы и риски, связанные с доставкой Оборудования Заказчику, включая таможенное оформление и любые сборы для импорта в РФ.

4.6. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с поставляемым Оборудованием следующие документы: документ, подтверждающий страну происхождения Оборудования, товарно-транспортную (товарную) накладную, при наличии счет-инвойс и таможенную декларацию, другую необходимую документацию.

4.7. Поставщик несет расходы, связанные с поставкой Оборудования, его упаковкой в транспортную тару, погрузкой на транспорт, транспортной доставкой Заказчику, доставкой и разгрузкой на месте установки, установкой и вводом в эксплуатацию, таможенной очисткой, транспортные расходы, осуществление ознакомительного инструктажа для специалистов Заказчика, расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

4.8. Срок поставки Оборудования: не более 40 (Сорок) календарных дней с даты подписания Гражданско-правового договора (далее - Договор).

4.9. Место и условия поставки Оборудования:

Место поставки Оборудования: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, Лаборатория научно-методических работ и контрольно-аналитических исследований (4-й этаж дома 26).

Транспортную доставку Оборудования от площадки Поставщика до площадки Заказчика, его разгрузку и доставку на место установки осуществляет Поставщик.

Перед транспортировкой и доставкой Оборудование должно быть упаковано Поставщиком в транспортную тару, исключающую порчу и/или повреждение Оборудования во время транспортировки, погрузки-разгрузки, доставки на место установки.

Установка Оборудования и ввод в эксплуатацию должны входить в общий срок поставки Оборудования.

4.10. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Расчет за поставку Оборудования производится Заказчиком на следующих условиях:

- поставка осуществляется без авансирования;
- оплата в размере 100 % цены настоящего Договора производится Заказчиком в течение 10 (Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки Оборудования, выполнения Поставщиком всех условий настоящего Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи.

4.11. Цена поставки должна включать все расходы, связанные с поставкой Оборудования, в том числе его стоимость, упаковку в транспортную тару, погрузку на транспорт, транспортную доставку Заказчику, доставку и разгрузку на месте установки, установку и ввод в эксплуатацию, таможенную очистку, транспортные расходы, осуществление ознакомительного инструктажа для специалистов Заказчика, расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

4.12. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (субсидии).

КБК: 00000000000000000310.

Валюта Договора – российский рубль.

5. Предложения о цене поставки Оборудования на условиях, указанных в пунктах 1-4 настоящего Извещения, необходимо направить на факс. (495) 676-95-51 **или** нарочным по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, комн. 312, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, **или** на электронный адрес: vniimp-torgi@yandex.ru, в срок с 25.04.2013 г. по 29.04.2013 г.

6. Телефоны для справок: (495)676-96-87, (495) 676-60-91.

7. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова

Россельхозакадемии.

Главный инженер ГНУ ВНИИМП им.В.М.Горбатова
Россельхозакадемии А.И. Степаненко

Заведующий лабораторией научно-методических работ
и контрольно-аналитических исследований Н.Л. Вострикова